

	B 1.1	B 1.2	B 1.3	B 1.4
MEGNEVEZÉS	kétszárnyú tűzgátló ajtó, PAScal Eco	kétszárnyú ajtó	kétszárnyú tűzgátló ajtó, PAScal Eco	kétszárnyú ajtó
NÉVLEGES MÉRET	220 / 240	180 / 240	150 / 213	180 / 213
MENNYISÉG	3 db	3 db	1 db	1 db
NYITÁS MÓD / NYITÁS IRÁNY	középen feltárló	feltárló, elsődleges nyitás irány: jobbos	feltárló, elsődleges nyitás irány: balos	feltárló, elsődleges nyitás irány: jobbos
CSATLAKOZÓ SZERKEZET	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint
TOK KIALAKÍTÁSA				
SZÁRNY KIALAKÍTÁSA				
ÜVEGEZÉS				
KÜSZÖB / KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY				
SPECIÁLIS TARTOZÉKOK				
FELÜLETKEZELÉS	HPL felület, belsőépítésszel egyeztetve		HPL felület, belsőépítésszel egyeztetve	
ZÁR / VASALAT	elektromosan vezérelt síkmágnes tarja nyitva, tűzjelző vezérli	elektromosan vezérelt síkmágnes tarja nyitva, tűzjelző vezérli	elektromosan vezérelt síkmágnes tarja nyitva, tűzjelző vezérli	elektromosan vezérelt síkmágnes tarja nyitva, tűzjelző vezérli
MEGJEGYZÉS	D EI 30 (követelmény) Mágnes ellendarabja konzolra szerelve	Mágnes ellendarabja konzolra falra	D EI 30 (követelmény) Mágnes ellendarabja konzolra szerelve	Mágnes ellendarabja konzolra falra
JELLEGRAJZ M = 1: 50 GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEKET A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL! A GYÁRTÁS ELŐTT A TERVEZŐVEL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERVET KELL KÉSZÍTENI!				