

	K 1.15.1	K 1.15.2	K 1.15.3	K 1.15.4
MEGNEVEZÉS	egyszárnyú légpótló, és fix ablak	fix ablak	fix ablak	fix ablak
NÉVLEGES MÉRET	60 / 195	60 / 97,5	60 / 262,5	60 / 165
MENNYISÉG	16 db, jobbos: 2 db, balos: 2 db, fix: 12 db	6 db	4 db	2 db
NYITÁS MÓD / NYITÁS IRÁNY	nyíló: RWA vezérelt motoros; fix	fix	fix	fix
CSATLAKOZÓ SZERKEZET	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint
TOK KIALAKÍTÁSA				
SZÁRNY KIALAKÍTÁSA				
ÜVEGEZÉS	3 rétegű, u=0,6 W/m²K	3 rétegű, u=0,6 W/m²K	3 rétegű, u=0,6 W/m²K	3 rétegű, u=0,6 W/m²K
KÜSZÖB / KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY				
SPECIÁLIS TARTOZÉKOK				
FELÜLETKEZELÉS				
ZÁR / VASALAT	tűzjelző által RWA vezérelt motoros			
MEGJEGYZÉS	belső oldalon korlát	belső oldalon korlát	belső oldalon korlát	belső oldalon korlát
JELLEGRAJZ M = 1: 50 GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEKET A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL! A GYÁRTÁS ELŐTT A TERVEZŐVEL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERVET KELL KÉSZÍTENI!				