

	K 1.19	K 1.20	K 1.21	K 1.22
MEGNEVEZÉS	egyszárnyú vezérelt menekülő ajtó	kétszárnyú ablak	kétszárnyú vezérelt menekülő ajtó	háromszárnyú ajtó
NÉVLEGES MÉRET	125 / 270	200 / 180	200 / 180-270	200 / 180-270
MENNYISÉG	1 db	25 db, jobbos: 12 db, balos: 13 db	1 db	1 db
NYITÁS MÓD / NYITÁS IRÁNY	nyíló, jobbos	előnyíló szárny bukó, nyíló; második szárny rögzített, nyitható	bukó-nyíló, nyíló	bukó, középfelnyíló
CSATLAKOZÓ SZERKEZET	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint
TOK KIALAKÍTÁSA				
SZÁRNY KIALAKÍTÁSA	hőszigetelt bélettel			
ÜVEGEZÉS	3 rétegű, u=0,6 W/m²K	3 rétegű, u=0,6 W/m²K	3 rétegű, u=0,6 W/m²K	3 rétegű, u=0,6 W/m²K
KÜSZÖB / KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY				
SPECIÁLIS TARTOZÉKOK				
FELÜLETKEZELÉS				
ZÁR / VASALAT	tűzjelző által RWA vezérelt	nyitáshatárolóval ellátva	tűzjelző által RWA vezérelt	
MEGJEGYZÉS	tűzjelző nyitja; kézi jelzésadóval és kulcsos, nyomógombos nyitó ellátva	Sorolt ablakoknál szimmetrikus kialakítás, bukó-byíló szárnyak közepén	tűzjelző nyitja; kézi jelzésadóval és kulcsos, nyomógombos nyitó ellátva	
JELLEGRAJZ M = 1: 50 GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL! A GYÁRTÁS ELŐTT A TERVEZŐVEL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERVET KELL KÉSZÍTENI!		pm = 90	pm = 90 / 0	pm = 90 / 0