

	K 2.17	K 2.18	K 2.19	K 2.20
MEGNEVEZÉS	ajtó, oldalvilágítóval	kétszárnyú ajtó	egyszárnyú ajtó	kétszárnyú légpótló, menekülő ajtó
NÉVLEGES MÉRET	300 / 270	220 / 240	100 / 270	220 / 270
MENNYISÉG	3 db	1 db	1 db	1 db
NYITÁS MÓD / NYITÁS IRÁNY	2 db bukó, fix, bukó, 1 db, nyíló, fix, bukó	középen feltáruló	nyíló, jobbos	vezérelt, középen feltáruló
CSATLAKOZÓ SZERKEZET	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint
TOK KIALAKÍTÁSA				
SZÁRNY KIALAKÍTÁSA				
ÜVEGEZÉS	3 rétegű, u=0,6 W/m²K	3 rétegű, u=0,6 W/m²K	3 rétegű, u=0,6 W/m²K	3 rétegű, u=0,6 W/m²K
KÜSZÖB / KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY				
SPECIÁLIS TARTOZÉKOK				
FELÜLETKEZELÉS				
ZÁR / VASALAT				tűzjelző és RWA által vezérelt menekülő ajtó
MEGJEGYZÉS				tűzjelző nyitja; kézi jelzésadóval és kulcsos, nyomógombos nyitó ellátva
JELLEGRAJZ M = 1: 50 GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL! A GYÁRTÁS ELŐTT A TERVEZŐVEL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERVET KELL KÉSZÍTENI!				