



MEGJEGYZÉS:

- **FAANYAG MINŐSÉG:**

RAGASZTOTTFA SZERKEZET: GL28H, BSH

EGYÉB FÜRÉSZÁRU: C24

MINDEN BEÉPÍTENDŐ FAANYAGOT A BEÉPÍTÉS ELŐTT POLYLACK WOOD TRANSPARENT ÉGÉSKÉSLELTETŐVEL FELÜLETKEZELNI KELL

- MINDEN LÁTSZÓ FAANYAG GYALULT ÉS CSISZOLT

- MINDEN LÁTSZÓ FAANYAG 2 RTG. PÁCOLÁST KAP KÜLÖN SZÍNMINTA SZERINT

- A TARTÓSZERKEZETI ELEMÉKET KÜLÖN TARTÓSZERKEZETI TERVBEN MEGHATÁROZOTT RÖGZÍTŐELEMekkel kell rögzíteni

A VB. SZERKEZETEKHEZ CSATLAKOZO ACEL SZERELVENYEKET A BETONÓZASKOR EL KELL HELYEZNI!

VB. SZERKEZETEKHEZ KAPCSOLODÓ FA SZELEMENEK ALÁ 1 RTG. BITUMENES CSÚPÁSZLEMEZT KELL TERITEN

A RAGASZTOTT FA SZERKEZETBŐL KÉSZÜLŐ ELEMÉK RAGASZTOTTFA KONSZIGNÁCIÓ SZERINT

AZ OROM- ES ERESZPALLOK ROGZITESENEL SULLYESZTETT FEJU REZ CSAVAROKAT KELL ALKALMAZNI

É-26