

---

## BELSŐ ÁRNYÉKOLÓK SPECIFIKÁCIÓ ÉS MÉRETTÁBLA

---

### Általánosságban:

A roló szerkezete ablak szemöldök fölé rögzítve. Helyszíni felmérés és a belsőépítész tervezővel egyeztetni szükséges.

### **M6-01a**

#### BELTÉRI ROLÓ

Belső roló árnyékoló- törtfehér színben déli oldalon

#### Krüllung Horiso TX-4000 IGE-BIG típusú árnyékoló

Speciális, műanyag végelemmel ellátott sajtolt alumínium anyag tengellyel (d= 65 mm), az anyag csavarozásmentes rögzítését biztosító horonnyal. Nikkelezett és porszórt acél konzolokkal (59\*86 mm). A szerkezet a konzolokkal közvetlenül a hátszerkezethez rögzíthető. PG4 Soltis standard anyagmintánkból választható anyaggal. Látszó fehér, sajtolt alumínium ejtőruddal, csepp alakú keresztmetszettel (18/36 mm). Kézi meghajtással, fém gyöngylánccal. Látszó anyag tengellyel, sodronyos megvezetéssel, rozsdamentes acél kötőelemekkel. A rolók szélességénél kétoldali 15-15 cm-es túllógatást kell figyelembe venni.

roló anyaga: MHZ SIMBAC 1-1562

külső térrel való vizuális kapcsolatot lezáró, de a fényt átengedő anyag

\*\*\*

### **M6-01b**

#### BELTÉRI ROLÓ

Belső roló árnyékoló- törtfehér színben északi oldalon

#### Krüllung Horiso TX-4000 IGE-BIG típusú árnyékoló

Speciális, műanyag végelemmel ellátott sajtolt alumínium anyag tengellyel (d= 65 mm), az anyag csavarozásmentes rögzítését biztosító horonnyal. Nikkelezett és porszórt acél konzolokkal (59\*86 mm). A szerkezet a konzolokkal közvetlenül a hátszerkezethez rögzíthető. PG4 Soltis standard anyagmintánkból választható anyaggal. Látszó fehér, sajtolt alumínium ejtőruddal, csepp alakú keresztmetszettel (18/36 mm). Kézi meghajtással, fém gyöngylánccal. Látszó anyag tengellyel, sodronyos megvezetéssel, rozsdamentes acél kötőelemekkel. A rolók szélességénél kétoldali 15-15 cm-es túllógatást kell figyelembe venni.

roló anyaga: MHZ VERO 2-1481

külső térrel való vizuális kapcsolatot lehetővé tevő

\*\*\*

### **M6-01c**

#### **BELTÉRI ROLÓ**

Belső roló árnyékoló- kék színben

#### Krüllung Horiso TX-4000 IGE-BIG típusú árnyékoló

Speciális, műanyag végelemmel ellátott sajtolt alumínium anyag tengellyel (d= 65 mm), az anyag csavarozásmentes rögzítését biztosító horonnyal. Nikkelezett és porszórt acél konzolokkal (59\*86 mm). A szerkezet a konzolokkal közvetlenül a hátszerkezethez rögzíthető. PG4 Soltis standard anyagmintánkból választható anyaggal. Látszó fehér, sajtolt alumínium ejtőrúddal, csepp alakú keresztmetszettel (18/36 mm). Kézi meghajtással, fém gyöngylánccal. Látszó anyag tengellyel, sodronyos megvezetéssel, rozsdamentes acél kötőelemekkel. A rolók szélességénél kétoldali 15-15 cm-es túllógatást kell figyelembe venni.

roló anyaga: MHZ GREG 4-2718

külső térrel való vizuális kapcsolatot lehetővé tevő

\*\*\*

### **M6-01d**

#### **BELTÉRI ROLÓ**

Belső roló árnyékoló- antibakteriális felülettel ellátott, éttermi részen

#### Krüllung Horiso TX-4000 IGE-BIG típusú árnyékoló

Speciális, műanyag végelemmel ellátott sajtolt alumínium anyag tengellyel (d= 65 mm), az anyag csavarozásmentes rögzítését biztosító horonnyal. Nikkelezett és porszórt acél konzolokkal (59\*86 mm). A szerkezet a konzolokkal közvetlenül a hátszerkezethez rögzíthető. PG4 Soltis standard anyagmintánkból választható anyaggal. Látszó fehér, sajtolt alumínium ejtőrúddal, csepp alakú keresztmetszettel (18/36 mm). Kézi meghajtással, fém gyöngylánccal. Látszó anyag tengellyel, sodronyos megvezetéssel, rozsdamentes acél kötőelemekkel.

roló anyaga:

\*\*\*

### **M6-02**

#### **BELTÉRI ROLÓ**

Belső roló árnyékoló- törtfehér színben aulában

#### Krüllung Horiso TX-4000 IGE-BIG típusú árnyékoló

Speciális, műanyag végelemmel ellátott sajtolt alumínium anyag tengellyel (d= 65 mm), az anyag csavarozásmentes rögzítését biztosító horonnyal. Nikkelezett és porszórt acél konzolokkal (59\*86 mm). A szerkezet a konzolokkal közvetlenül a hátszerkezethez rögzíthető. PG4 Soltis standard anyagmintánkból választható anyaggal. Látszó fehér, sajtolt alumínium ejtőrúddal, csepp alakú keresztmetszettel (18/36 mm). Motoros meghajtással. A szerkezet meghajtása 230 V-os, 50Hz-es, túlterhelésvédelemmel és alsó- és felső végálláskapcsolóval ellátott csőmotorral történik. Egy motor-egy kapcsoló

működési elv szerint, kapcsolók és vezérlés nélkül. / *Vezérlés külön tételben.* Burkolat nélkül. / *Sajtolt alumínium burkolattal (íszögletes 102\*119 mm).* Rozsdamentes acél kötőelemekkel.

roló anyaga: MHZ SIMBAC 1-1562

\*\*\*

### **M6-03**

függöny karnissal

#### TIDPUNKT

Függönyrúd készlet, nikkelezett

Cikkszám: 602.816.48

<http://www.ikea.com/hu/hu/catalog/products/60281648/>

A függönyrúd hossza az ablak méretéhez igazítható. A fali szerelvények mélysége állítható, így a függönyök közelebb vagy távolabb helyezhetők az ablaktól.

Méret:

210-385 cm

függöny anyaga:

#### **SANELLA**

Cikkszám: 402.301.98

<http://www.ikea.com/hu/hu/catalog/products/40230198/>



## BELTÉRI ÁRNYÉKOLÓK LISTÁJA

MÉRET (cm)	ABLAK KONSZIG. SZÁMA	MEGJEGYZÉS	ÁRNYÉKOLÓ (DB)						ÖSSZ.
			M6-01a	M6-01b	M6-01c	M6-01d	M6-02	M6-03	
60x255	K 2.32		1						1
60x323	K 1.5, K 2.15		5	3					8
70x255	K 1.27		6						6
70x323	K 1.6			3					3
80x323	K 2.16		5						5
92x255	K 2.34		2						2
100x210	K 2.31			8					8
100x222	K 2.13			8					8
120x200	K 2.40			1					1
125x180	K 1.17		1						1
125x200	K 1.12		2						2
168x255	K 2.32	2 ablakon egyben	3						3
169x255	K 1.28	2 ablakon egyben	1						1
182x300	K 1.7.1		2						2
197x328	K 2.5	3 ablakon egyben		1					1
200x180	K 1.20, K 2.24		18	1	6				25
200x200	K 1.13, K 1.14, K 2.11		4	4	3				11
200x207	K 1.10			3					3
240x255	K 1.26, K 2.33		8						8
270x180	K 1.25			4					4
270x200	K 1.4			2					2
275x323	K 1.5	3 ablakon egyben						1	1
278x297	K 1.8	3 ablakon egyben						1	1
280x169	K 2.7						4		4
300x180	K 1.18.1, K 2.27		7	7		3			17
300x180	K 1.20+K 1.21	2 ablakon egyben	1						1
300x200	K 2.09			7					7
300x210	K 2.35	3 ablakon egyben		1					1
360x240	K 2.29		2						2
450x297	K 1.9	4 ablakon egyben						1	1
									<b>140</b>