Jelmagyarázat:

- Tűzjelző kézjelző, utaláson szerelve, a padlótól 1,5 m magasan.
- Tűzjelző kézjelző (kerjelő)/felvonó egység, utaláson szerelve, a padlótól 1,5 m magasan.
- Újra Tartósnyitó zárjelző, (mágneses), a menyezetre B. Ütemszerelve szerelve.
- Újra Tartósnyitó zárjelző, a menyezetre, fl. Ütemszerelve szerelve.
- Mágnesfogó a menyezetre szerelve.
- Füstszelepfogó zárjelző, (mágneses), a menyezetre B. Ütemszerelve szerelve.
- Mérőszerű kamrás ügyeletes érzékelő, a ügyeletes utaláts szerelve.
- Hő- jeladó utaláts szerelve, a padlótól 1,5 m magasan.
- Tűzoszlopjelző, DN50 hozzáfogyó tartó szelv, a ügyeletszélés szerelve.
- Tűzjelző beltéres ilyű, utaláts szerelve, a padlótól 2,5 m magasan.
- Vezérlő modul, 8 bináris kimenettel, utaláts szerelve.
- Vezérlő modul, 4 programozható relé kimenettel, utaláts szerelve.
- Vezérlő modul, 8 programozható relé kimenettel, utaláts szerelve.
- Kulcsos kapcsoló utaláts szerelve, a padlótól 1,5 m magasan.
- Hagyományos hő- jeladó utaláts szerelve, a padlótól 1,5 m magasan.
- Hagyományos füst- jeladó utaszívó utaláts szerelve, a padlótól 1,5 m magasan.
- Sikkszelő szélfordít mágnes az szélfordít helyére, a vékett utaláts.
- Tűzoszlopjelző, DN50 hozzáfogyó tartó szelv, a ügyeletszélés szerelve.
- Tűzoszlopjelző fényjegy, melő egy DN ile egy ikonfor modul.
- Strukturált hálózati vezérkszekrény, padlóra BOHu, kürtés szerint.
- Jegés RJ45 informatikai aljzat, az utaláts aljzatsze. B. zarapkészülékre szerelve, az eltávtorzó szerelőpadlat szerve.
- Szerep RJ45 informatikai aljzat, az utaláts aljzatsze utaszive szerelve, a menyezet alát 1,5 cm-rre, az eltávtorzó szerelőpadlat szerve.
- Jelmagyarázat a jelmagyarázat projektor ütszére, menyezetre szerelve
- Jegés RJ45 informatikai aljzattal, padlóbeépítve szerelve, az eltávtorzó szerelőpadlat szerve.
- 2 db Jegés RJ45 informatikai aljzattal, padlóbeépítve szerelve, az eltávtorzó szerelőpadlat szerve.
- Szerep RJ45 informatikai aljzat IP7x szérelés, az utaláts aljzatsze szerelve, a menyezet alát 15 cm-rre, az eltávtorzó szerelőpadlat szerve.
- Beépítőjelző kézjelző, utaláts szerelve a menyezet alá, 20 cm-re.
- Beépítőjelző kézjelő 24V/0, utaláts szerelve a menyezet alá, 20 cm-re.
- Beépítőjelző kézelő, utaláts szerelve a padlótól 1,5 m.
- Fausto ütés mozgásérzékelő, utaláts szerelve a padlótól 2,2 m.
- Szél mozgásérzékelő, utaláts szerelve a padlótól 2,2 m.
- Ikaszi szélsebességmérő a szélszívó felső tolajára szerelve.
- Tűrszalagtartó, a padna, B. a padl alá szerelve.
- Kültéri kerp- fénycső, utaláts szerelve, a fédélő 1,5 m magasan.
- 22" sztrea TFT monitor.
- Video multiplexer és digitális rögzítő
- Szerv szerverszekrény, szerver szerelve.
- Kültéri szerverszekrény szerverszekrény, beltérre, a padlótól alsó ele.
- Mikrohullámú és mozgásérzékelő MC jelző rendszer kilyszerel LED kijelzővel, utaláts szerelve, a padlótól 1,2 méter magasan.
- Nyugdíjó gomb az utaláts szerelve, a padlótól 1,3 méter magasan.
- Vészjelző ütsza 1 fénycső, az ajtó fölé szerelve, a lá- mellett 0,2 méterre.
- Mikrohullámú gomb az utaláts szerelve, a padlótól 0,8 méter magasan, 2 méterre ütszére fülszkapcsolóval, ügyes pulztóban, hogy a fegyelőjű bárhonnan elérhető legyen.
- Hangvétel hálózat kilyszerelő 100+ne rendszer
- Beltéri menyezetre szerelhető hangszóró 100V/8W,
- Beltéri utaláts szerelhető hangszóró, 100V/20W,
- Mikrofonjack, hanckiyszerelési, asztal évelő rakodóneal.
- 3" alö- ilyszerő BUS, B. fura kábel db-rb/3/1 1*2*1 mm,
- 3" alö- ilyszerő jeló kábel db-rb/3/1 2*1,2 mm, DSL
- 3" alö- ilyszerő jeló kábel db-rb/3/1 2*1,2 mm,
- 3" alö- ilyszerő jeló kábel db-rb/3/1 2*1,2
- 3" alö- telefon gerics kábel J-ÖZVKPFL3xnx,
- 3" alö- riasztó hurok kábel DIESL(ZOOLL)F 3rxdNxG,
- 3" alö- riasztó BUS kábel J-ÖZVKPFL3xnx,
- 3" alö- riasztó BUS kábel J-ÖZVKPFL 2xD 3x0,8 mm
- 3" alö- szerverszekrényi kábel J-ÖZVKPFL6xnx, 0,8
- 3" alö- hangszóró kábel ø0,7+1,5 mm,
- Gyengeáramú eljutási szakaszok
- Gyengeáramú szerverszekrény a fiókban szerelve

Megjegyzés:
A tervben szereplő csapnyomásnak, eljutási szakasz, Tyndall IPX7 vízállóságú kivitelezésű hőálló a fűszerek elektróban. A hőszigetelés szabott a alacsonyabb szigetelés a ügyszerű tett a vízállóság.
A szerelés megkezdése előtt a szerelő az szint ügyfélszerelőjén szerszám, Tyndall IPX7 vízállóságú, a fűszerek és szerkezetek szerkezet a fűszerű szerelő tett hőszigetelésének kell vízállóságát az kivitelezőnek.

PLAN-ET
TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
1133 Budapest, Gogolák u. 36/a
telfax:452-1720,e-mail:planet@axelsoft.hu

KIVADRUM
Építész Kft.
Tel.:2330 Vecsés-Liszt Ferenc u. 2/a
Fax: 06/29/343-444

MEGRENDELŐ:
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2112 Veresegyház, Fő utca 38.

TERVEZŐ:
VÁCI EGYHÁZMEGYE
2600 Vác,Migazzi Kristóf tér 1.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2112 Veresegyház, Fő utca 38.

Veresegyházi Katolikus Gimnázium épületei ajánlatadási terve
2112 Veresegyház, Fő út 117-135., Hrsz:58

GY-03.2

Gyengeáram - 1.emelet bevezetési terve - 2

Mr=1: 50

TERVEZŐ	TERVEZŐI JOGOSULTSÁG	TERVEZŐVEZETŐ	
Szabó Zsolt	V-12-0208	Hegedűs Zoltán	2017. július hó