

Poz.	Megnevezés	Műszaki specifikáció	Gyártó Típus	Méret /mm (szél,mély,mag)	db	Telj./ db		Elektromos adatszolgáltatás
						230 V	400 V	
<b>Közlekedő folyosó</b>								
1	Álló hűtőszekrény	Hűtőszekrény rozsdamentes burkolattal zárható ajtóval 375 liters	Liebherr Fkvesf4145	600*610*1850	1	0,16		230 V/3*1,5 h = 1900 mm
<b>Raktár I.</b>								
1	Tároló állvány	Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek	BRE18_154	1500*400*1800	4			
2	Tároló állvány	tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek	BRE18_105	1000*500*1800	1			
<b>Raktár II.</b>								
1	Tároló állvány		BRE18_145	1400*500*1800	7			
<b>Szállítódévény mosogató</b>								
1	Kézmosó		Fayance		1			
2	Raklap	Higiénikus műanyag raklap. Anyaga: polietilén. A raklap -30 és +70 °C közötti hőmérsékleten használható.	276829 3C	1200*800*150	2			
3	Kétmedencés mosogató hátsó felhajtással, három lábösszekötővel	AISI 304 rozsdamentes anyagból, körben takaró köténylemezzel, mélyhúzott medencékkel. Medence méret 500*600*300	Correx	1500*700*850	1			EPH-ba kötve
4	Tároló állvány	Tároló állvány elokszált alumínium vázzal	BRE18_106	1000*600*1800	1			
5	Tároló állvány	szintezhető lábakkal , 10 cm állítható polc	BRE18_125	1200*500*1800	1			
6	Tároló állvány	magassággal, kivehető mosható polc	BRE18_146	1400*600*1800	1			
7	Tároló állvány	betétlapokkal , 150 kg /polc terhelhetőséggel OÉTI engedéllyel	BRE18_136	1300*600*1800	1			
<b>Előkészítő</b>								
1	Kézmosó		Fayance		1			

2	<b>Kétmedencés mosogató hátsó felhajtással, három lábösszekötővel</b>	AISI 304 rozsdamentes anyagból, kezelőoldalon takaró köténylemezzel, mélyhúzott medencékkel.medence mérete 500*500*250	Correx	1170*600*900	1			EPH-ba kötve
2/a	<b>Kétdzintes csepegtető tároló polc</b>	Rozsdamentes falipolc állítható fali konzolon	Correx	1200*300*600	1			EPH-ba kötve
3	<b>Semleges munkapult</b>	Munkapult hátsó és bal oldali elhajtással alsó és köztes polccal színtezhető lábakon	Correx	1600*600*900	1			EPH-ba kötve
3/a	<b>Tolóajtós faliszekrény</b>	faliszekrény állítható magasságú köztes polccal tolóajtóval	Correx	1600*-350*800	1			EPH-ba kötve
4	<b>Munkasztal két oldali láb összekötővel , hűtőszekrények főlé</b>	Mubaasztal hátsó és jobb oldali felhajtással hűtőszekrények fogadására alkalmas merevítéssel	Correx	1400*600*900	1			EPH-ba kötve
5	<b>Pult alá telepíthető hűtőszekrény</b>	Ipari teljesítményű hűtőszekrény fagyasztóú rekesz nélkül rozsdamentes burkolattal	Liebherr Fkvesf1805	600*600*850	2	0,12		230 V/3*1,5 h = 600 mm
<b>Melegítő konyha</b>								
1	<b>Kombinált kézmosó-kiöntő</b>	Mélyhúzott kézmosó- és kiöntő medence, önördő szerkezet takaró borításokkal, színtezhető lábakkal, felül kézmosó- alul kiöntő medence, keverő csaptelep 250 mm forgatható kifolyószárral, kiöntő medence méret: 400x400x250 mm, medence szélére akasztható perforált vödörtartó lemez, tartozékok: műanyag szifon, flexibilis bekötőcsövek, anyaga: rozsdamentes acél, származási hely: Olaszország.	IPA39	500*600*850	1			EPH-ba kötve
2	<b>Álló hűtőszekrény</b>	bruttó 601 literes hűtőszekrény; légbefúvásos hűtési rendszerrel; felső léghűtéses agregáttal; zárható teli ajtóval; hűtési tartomány: +1/+15°C között; állítható páratartalom, digitális - fok pontosság - hőmérsékletkijelzéssel, nyomáskiegyenlítő szeleppel, állítható lábakkal, ajtó nyitásának iránya megfordítható.	Liebherr GKpv 6570	700*830*2150	2	0,25		230 V/3*1,5 h = 2200 mm

3	<b>Munkaasztal alsó és köztes polccal, hátsó felhajtással</b>	AISI 304 rozsdamentes anyagból		1200*600*850	1			EPH-ba kötve	
3/a	<b>Faliskevény toló ajtóval</b>	AISI 304 rozsdamentes anyagból		1200*350*600	1			EPH-ba kötve	
4	<b>Munkaasztal alsó és köztes polccal, hátsó felhajtással</b>	AISI 304 rozsdamentes anyagból		1500*600*850	2			EPH-ba kötve	
4/a	<b>Faliskevény toló ajtóval</b>	AISI 304 rozsdamentes anyagból		1200*350*600	2			EPH-ba kötve	
5	<b>Munkaasztal alsó polccal, fékezhető bolygó kerekekkel</b>	AISI 304 rozsdamentes anyagból		1600*700*850	1				
6	<b>Tálca regál</b>	18 db GN 1/1 tálca férőhely, sinek 90 mm-es beosztással, erős, masszív kivitel, egyszerű összeszerelés, mindkét oldalról kezelhető, két oldalán tálcarögzítővel, 4 kerék, melyből 2 fékezhető, kapacitás: 150 kg, lapraszerelt csomagolásban, anyaga: rozsdamentes acél	S404	385*555*1735	1				
7	<b>Légkeveréses sütő</b>	6*GN 1/1 tálcás elektromos sütő, 5 fokozatú páratartalom szabályzás.	Zanussi 240205	860*746*633	1		7,7	400 V/5*2,5 h = 600 mm	
	<b>Készülékállvány</b>	AISI 304 rozsdamentes anyagból, nyitott kivitel	Zanussi 922101	858*625*920	1				
7/a	<b>Elszívóernyő sütő fölé</b>	AISI 304 rozsdamentes anyagból		1000*1000*400	1	1,2		230 V/3*1,5 h = 2000 mm	
7/b	<b>Vízlágyító</b>	Automata vízlágyító	Zanussi 921305	250*480*540	1	0,04		230 V/3*1,5 h = 600mm	
8	<b>Munkaasztal három lábösszekötővel, hátsó felhajtással</b>	AISI 304 rozsdamentes anyagból		1100*700*850	1			EPH-ba kötve	
9	<b>Elektromos üzemű 4 lapos tűzhely</b>	4*2,6 kWos, elektromos asztali tűzhely.	Zanussi 372015	800*700*250	1		10,4	400 V/5*2,5 h = 600 mm	
9/a	<b>Készülékállvány</b>	AISI 304 rozsdamentes anyagból, nyitott kivitel	Zanussi 371113	800*550*600	1			EPH-ba kötve	
9/b	<b>Elszívóernyő</b>	AISI 304 rozsdamentes anyagból		900*900*400	1	1,2		230 V/3*1,5 h = 2000 mm	
<b>Tálaló pult</b>									
1	<b>Munkapult -kézmosóval</b>	Rozsdamentes munkapult hátsó felhajtással, beépített kézmosóval-csapteleppel, alsó egységben billenő szemetessel	Correx	600*600*900	1				

2	<b>Munkapult hátsó felhajtással tolóajtóval</b>	Rozsdamenest munkapult hátsó felhajtással alsó és köztes polccal tolóajtóval színtezhető talpakon	Correx	1200*600*900	2			EPH-ba kötve
3	<b>Vízfürdős étel melegentartó egysoros kiadó polccal</b>	Vízfürdős melegentartó tolóajtós tárolóval -ráépített rozsdamentes kiadó polccal, lehelletvédő üveggel, vízfeltöltő és leeresztő csappal	Correx	1200*700*850/1600	2	2,5		230 V/3*2,5 h = 600 mm
4	<b>Önkiszolgáló hűtővitrin</b>	Önkiszolgáló hűtővitrin 4 soros tároló polccal, hátulról tölthető, önkiszolgáló oldalról soronként víztiszta plexi billenő ajtókkal, beépített elpárologtatóval	Correx	700*700*1600	1	0,9		230 V/1*2,5 h = 60 mm
5	<b>Tálcacsúszda</b>	Önkiszolgáló pultsorra szerlt tálcacsúszda egy darabból gyártva	Correx	3100*300	1			
6	<b>Önkiszolgáló tálca, evőeszköz és pohár tároló kocsi</b>	Rozsdamenets tároló kocsi fékezhető bolygó kerekkel- tervezői egyeztetéssel	Correx	700*650*1400	1			
7	<b>Tűlcatároló regálkocsi</b>	Gn 1/1 es méretű tálcák részére	S404	385*555*1735	3			
<b>Fogyasztói mosogató</b>								
1	<b>Kézmosó</b>	AISI 304 rozsdamentes anyagból, nyitott kivitel			1			
2	<b>Kétmedencés mosogató</b> hátsó felhajtással, három lábösszekötővel	AISI 304 rozsdamentes anyagból, Mosogatógép kifutó asztalnak alakítva, állítható lábakon		1200*600*900	1			EPH-ba kötve
3	<b>Mosogatógép</b>	Kosár méret: 500*500, kapacitás: 540 tányér/óra, 304 AISI rozsdamentes anyagból, vízfogyasztás: 3 L/ciklus, ürítőpumpával, beépített öblítőszer adagolóval, dupla szigetelésű ajtó	Zanussi 400146	600*610*820	1		5,35	400 V/5*2,5 h = 600 mm
3/a	<b>Vízlágyító</b>	Automata vízlágyító	Zanussi 921305	250*480*540	1	0,04		230 V/3*1,5 h =600 mm
4	<b>Munkaasztal -befutó</b> -három lábösszekötővel, hátsó felhajtással	AISI 304 rozsdamentes anyagból, nyitott kivitel beépített 400*500*250 medencével, mini leverető zuhanyos	Correx	1300*600*900	1			EPH-ba kötve
<b>Takszer.</b>								
1	<b>Falikút</b>	Anyaga: rozsdamentes acél, tartalmazza a szifont szeleppel és a rácsot.	S106	465*450*330	1			EPH-ba kötve
2	<b>Tároló állvány</b>		BRE18_185	600*500*1800	1			
<b>Egyéb kisgépek</b>								
1	<b>Felvágott szeletelőgép</b>	Szadad felhasználású csatlakozokhoz			1	0,98		

2	Digitális asztali mérleg	15 kg méréshatárig	Acsa 15		1	0,15		
3	Asztali keverő robotgép		Kitseníd		1	0,2		
4	Mikrohullámú sütő				1	1,2		

Gépészeti adatszolgáltatás
H + M 1/2" h = 650 mm D 40 Ø h = 450 mm
H + M 1/2" h = 550 mm D 40 Ø h = 350 mm
H + M 1/2" h = 650 mm D 40 Ø h = 450 mm

H + M 1/2" h = 550 mm D 40 Ø h = 350 mm
H + M 1/2" h = 650 mm D 50 Ø h = 150 mm

H + L 3/4" h = 550 mm D 50 Ø h = 450 mm
H + M 1/2" h = 650 mm D 40 Ø h = 450 mm




