Ezen terv a szerzői jogokról szóló törvény és szerzői jogvédelem alatt áll. Felhasználása kizárólag a tervező írásos engedélyével történhet!

JELMAGYARÁZAT:

FALNÉZET JELE:

F2 / 01a ← szint száma / ← falnézet száma

FALMETSZET JELEK:

FM04

INFORMÁCIÓS FALFESTÉS:

M5-04

FALFELÜLET TÍPUSOK JELEI:

FF-01 FF-03

FALFELÜLET TÍPUSOK:

FF-01 - falnézeten ábrázolt felületek

FF-02 - 15 cm rétegelt lem. lábazat
- StoColor Opticryl Satinmatt mosható festés (törtfehér)

FF-03 - 15 cm gresslap lábazat
- StoColor In diszperzit festés (törtfehér)

FF-04 - 90 cm linóleum falburkolat
- szálcsiszolt alumínium élvédő L profil
- StoColor In diszperzit festés (törtfehér)

FF-05 VIZESBLOKK FALBURKOLAT (külön falnézeten ábrázolva)
- 20x50 cm kerámia falburkolat álmennyezetig
- StoColor In diszperzit festés (törtfehér) álmennyezet felett

FF-06 VIZESBLOKK FALBURKOLAT (külön falnézeten ábrázolva)
- 20x50 cm kerámia falburkolat 133 cm-ig
- burkolatba süllyesztett tükör 193 cm-ig
- 20x50 cm kerámia falburkolat ajtó szemöldökig
- StoColor In diszperzit festés (törtfehér)

FF-07 VIZESBLOKK FALBURKOLAT (külön falnézeten ábrázolva)
- 20x50 cm kerámia falburkolat ajtó szemöldökig
- StoColor In diszperzit festés (törtfehér)

FF-08 - StoColor In diszperzit festés (törtfehér) - lábazat nélkül

FF-09 - 20x20 cm fehér csempeburkolat

FF-10 - 15 cm rétegelt lem. lábazat
- StoColor Opticryl Satinmatt mosható festés (zöldesszürke STO 36133-49-C1) ajtó szemöldökig
- StoColor In diszperzit festés (törtfehér)

FF-11 - 15 cm műkő lábazat
- StoColor Opticryl Satinmatt mosható festés (törtfehér)

FF-12 - 15 cm műkő lábazat
- StoColor Climasan szaglebontó diszperzit festés (törtfehér)

FF-13 - 15 cm rétegelt lem. lábazat
- StoColor In diszperzit festés (törtfehér)

FF-14 - 90 cm linóleum falburkolat
- parafa falburkolat ajtó szemöldökig
- StoColor In diszperzit festés (törtfehér)

padlóösszefolyó

burkolat kiosztás kezdőpontja

VIZESBLOKK BURKOLAT RAKÁSA.

BURKOLAT TÍPUSOK:

BETON BURKOLATOK:

B1 típus: előregyártott és helyszíni öntött beton burk., terrazzo 2 cm összvastagságban
pl.: DUROSTONE, DUROCOLOR TERAZZO, felületkeményítő premix pigmentált, speciális színes szemcsékkel düsített, szárazhabarcsból a beléjő felületének első 5 cm-es sávja eltérő színezést kap, csúszásmentesített felületképzéssel

B2 típus: öntött betonpadló, önterülő padlóhabarcs 1 cm összvastagságban
pl.: DUROSTONE, DUROFLOW cementalapú, nagy teherbírású, önterülő ipari padló
- aljzatelőkészítés: Duroprimer 2 rétegben
- padlóhabarcs: Duroflow 6-10 mm vastagságban
- felületvédelem: Durocuring ideiglenes párazárás
- felületképzés: Harmony Vernis Prémium 2K rugalmas, kopásálló lakk

B3 típus: öntött betonpadló, önterülő padlóhabarcs 1 cm összvastagságban savállló bevonattal
pl.: DUROSTONE, DUROFLOW cementalapú, nagy teherbírású, önterülő ipari padló
- aljzatelőkészítés: Duroprimer 2 rétegben
- padlóhabarcs: Duroflow 6-10 mm vastagságban
- felületvédelem: Durocuring ideiglenes párazárás
- felületképzés: Dursmart Floor Protect S egykomponensű hibrid silan polimer lakk, fényes hatású, csúszásmentes bevonat, sav-, olaj és lúgálló, 2 rétegben

LINÓLEUM BURKOLATOK:

L1 típus: Linóleum padóburkolat, egyszínű
pl.: FORBO MARMOLEUM Real/Fresco/Vivace, 2,5 mm vtg.
- aljzatkiegyenlítés (pl. Forbo 044 alapozó, Forbo 975 aljzatkiegyenlítő)
- linóleum, felületfolytonosan hegesztve, ragasztva (Forbo 610)
  Színek: Real 3224 (L1a), Real 3238 (L1b), Real 3226 (L1c), Vivace 3413 (L1d)

L2 típus: Linóleum padóburkolat, csíkos
pl.: FORBO MARMOLEUM Striato colour, 2,5 mm vtg.
- aljzatkiegyenlítés (pl. Forbo 044 alapozó, Forbo 975 aljzatkiegyenlítő)
- linóleum, felületfolytonosan hegesztve, ragasztva (Forbo 610)
  Színek: Striato 5243 (L2a), Striato 5238 (L2b), Striato 5241 (L2c), Striato 5245 (L2d), Striato 5246 (L2e), Striato 5244 (L2f)

L3 típus: Linóleum padóburkolat, egyszínű, vegyes
pl.: FORBO MARMOLEUM Real/Fresco/Vivace, 2,5 mm vtg.
- aljzatkiegyenlítés (pl. Forbo 044 alapozó, Forbo 975 aljzatkiegyenlítő)
- linóleum, felületfolytonosan hegesztve, ragasztva (Forbo 610)
  A terem padlóburkolata 1. típus, de egyedi minta alapján több szín felhasználásával készül.
  Színek: Fresco 3881 és Real 3224 (L3a), Vivace 3403 és Real 3224 (L3b)

PARKETTA BURKOLATOK:

P1. típus: ragasztott ipari parketta
30x30 cm táblaméretű, élkiegelt ipari parketta, kőris fából, 22 mm vtg, ragasztva, csiszolva, olajozott felülettel

P2. típus: ragasztott parketta
nagy méretű 1 sávos ragasztott, rétegelt tölgy keményfa parketta, klikkes rendszerű, 13 mm vtg, (rétegelt fenyő + 3-4 mm tölgy), 14x220 cm méretű, hézagolva, olajozott felülettel, padlófűtésre alkalmas kivitel

GRESLAP BURKOLATOK:

G1. típus: csúszásmentes greslap
30x60 cm pl.: Zalakerámia CEMENTI padlóburkoló, ZRG 607 / ZGD 60607, szürke, matt (kopásállóság: PEI 4, csúszásmentesség: min. R10), rugalmas fugaktöltéssel, 2 mm, manhattan

csúszásmentes greslap (G2. típus)
30x30 cm pl.: Zalakerámia ARCHITECT TAURUS GRANIT TAA35076 76S gres padló, szürke (kopásállóság: min. PEI 4, csúszásmentesség: min. R10), rugalmas fugaktöltéssel, 3 mm, manhattan

SV LABOR
1116 Budapest, Hunyadi M. út 32/2
Tel.: +36 1 372 0172
Fax: +36 1 372 0173
E-mail: info@svlabor.hu
www.svlabor.hu

Somogyi Veronika e.v.
építész tervező - É 01-4784

közreműködő munkatárs
Somogyi Tamás
építész tervező

Lengyel Orsolya
építésztechnikus hallgató

Ékes Márton
építész munkatárs

Tóth Zoltán András
építész munkatárs

szakági felelős
Zsigmond László
KONDOR ENTISZ KFT.

közreműködő
Szabó Péter
TÉGLÁS KFT.

szakértő/konzulens
Szelik Zsolt
PLAN-ÉT KFT.

projekt:
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.

tartalom:
BELSŐÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERV

projekt:
Veresegyházi Katolikus Gimnázium
2112 Veresegyház, Fő út 117-125., Hrsz:58

cím:
Alagsor
BURKOLATI TERVE
II. ÉPÍTÉSI ÜTEM

lépték:	dátum:
m 1 50	2017. 11. 19.

B - 0 5 II - 0