BURKOLAT TÍPUSOK:

BETON BURKOLATOK:

B1 típus: előregyártott és helyszíni öntött beton burk., terrazzo 2 cm összvastagságban
pl.: DUROSTONE, DUROCOLOR TERAZZO: felületkeményítő premix pigmentált, speciális színes szemcsékkel diorított, szárazhabarcsból a beléptő felületének első 5 cm-es sávja eltérő színezékét kap, csúszásmentesített felületképzéssel

B2 típus: öntött betonpadló, öntöttjó padlóhabarcs 1 cm összvastagságban
pl.: DUROSTONE, DUROFLOW cementalapú, nagy teherbírású, öntöttjó gyari padló
- aljzatelőkészítés: Dunoprimer 2 rétegben
- padlóhabarcs: Duroflow 6-10 mm vastagságban
- felületvédelem: Durocuring oldószeres párazáróval
- felületkezelés: Harmony Vernis Premium 2K rugalmas, kopásálló lak

B3 típus: öntött betonpadló, öntöttjó padlóhabarcs 1 cm összvastagságban sávalló bevonattal
pl.: DUROSTONE, DUROFLOW cementalapú, nagy teherbírású, öntöttjó gyari padló
- aljzatelőkészítés: Dunoprimer 2 rétegben
- padlóhabarcs: Duroflow 6-10 mm vastagságban
- felületvédelem: Durocuring oldószeres párazáróval
- felületképzés: Durosmart Floor Protect S egykomponensű hibrid silan polimer lakk, fényes hatású, csúszásmentes bevonat, sav-, olaj és kúgálló, 2 rétegben

LINÓLEUM BURKOLATOK:

L1 típus: Linóleum padlóburkolat, egyszínű
pl.: FORBO MARMOLEUM Real/Fresco/Vivace, 2,5 mm vtg.
- aljzatkiegyenlítés (pl. Forbo 044 alapozó, Forbo 975 aljzatkiegyenlítő)
- linóleum, felületfolytonosan hegesztve, ragasztva (Forbo 610)
  Színek: Real 3234 (L1a), Real 3238 (L1b), Real 3235 (L1c), Vivace 3413 (L1d)

L2 típus: Linóleum padlóburkolat, csíkos
pl.: FORBO MARMOLEUM Striato colour, 2,5 mm vtg.
- aljzatkiegyenlítés (pl. Forbo 044 alapozó, Forbo 975 aljzatkiegyenlítő)
- linóleum, felületfolytonosan hegesztve, ragasztva (Forbo 610)
  Színek: Striato 5243 (L2a), Striato 5238 (L2b), Striato 5241 (L2c), Striato 5245 (L2d), Striato 5246 (L2e), Striato 5244 (L2f)

L3 típus: Linóleum padlóburkolat, egyszínű, vegyes
pl.: FORBO MARMOLEUM Real/Fresco/Vivace, 2,5 mm vtg.
- aljzatkiegyenlítés (pl. Forbo 044 alapozó, Forbo 975 aljzatkiegyenlítő)
- linóleum, felületfolytonosan hegesztve, ragasztva (Forbo 610)
  A terem padlóburkolata 1 típus, de egyedi minta alapján több szín felhasználásával készül.
  Színek: Fresco 3881 és Real 3224 (L3a), Vivace 3403 és Real 3224 (L3b)

PARKETTA BURKOLATOK:

P1. típus: ragasztott ipari parketta
30x30 cm táblaméretű, elkötegelt ipari parketta, kőris fából, 22 mm vtg, ragasztva, ceruzolva, olajozott felülettel

P2. típus: ragasztott parketta
nagy méretű 1 sávos ragasztott, rétegelt tölgy kernényfa parketta, klikkes rendszerű, 13 mm vtg, (rétegelt lemző + 3-4 mm tölgy), 14x220 cm méretű, hézagolva, olajozott felülettel, padlófűtésre alkalmas kivitel

GRESLAP BURKOLATOK:

G1. típus: csúszásmentes greslap
30x60 cm pl.: Zalakerámia CEMENTI padlóburkoló, ZRG 607 / ZGD 60607, színe, matt (kopásállóság: PEI 4, csúszásmentesség: min. R10),
rugalmas fugakitöltéssel, 2 mm, manhattan

csúszásmentes greslap (G2. típus)
30x30 cm pl.: Zalakerámia ARCHITECT TAURUS GRANIT TAA35076 76S gres padló,
színe (kopásállóság: min. PEI 4, csúszásmentesség: min. R10),
rugalmas fugakitöltéssel, 3 mm, manhattan

Ezen terv a szerző szellemi tulajdon és szerzői jogvédelem alatt áll. Felhasználása kizárólag a tervező írásos engedélével történhet.

JELMAGYARÁZAT:

FALNÉZET JELE:

F2 ← szint száma
01a ← falnézet száma

FALMETSZET JELÉK:

FM04

INFORMÁCIÓS FALFESTÉS:

MS-04

FALFELÜLET TÍPUSOK JELEI:

FF-01 / FF-03

FALFELÜLET TÍPUSOK:

FF-01 - falnézeten ábrázolt felületek

FF-02 - 15 cm rétegelt lem. lábazat
- StoColor Optiryl Satinmatt mosható festés (törlőfehér)

FF-03 - 15 cm greslap lábazat
- StoColor In diszperzit festés (törlőfehér)

FF-04 - 90 cm linóleum falburkolat
- szálkosított alumínium élvédő L profil
- StoColor In diszperzit festés (törlőfehér)

FF-05 VIZESBLOKK FALBURKOLAT (külön falnézeten ábrázolva)
- 20x50 cm kerámia falburkolat állmennyezetig
- StoColor In diszperzit festés (törlőfehér) állmennyezet felett

FF-06 VIZESBLOKK FALBURKOLAT (külön falnézeten ábrázolva)
- 20x50 cm kerámia falburkolat 133 cm-ig
- burkolatba süllyesztett tükör 193 cm-ig
- 20x20 cm kerámia falburkolat ajtó szemöldökig
- StoColor In diszperzit festés (törlőfehér)

FF-07 VIZESBLOKK FALBURKOLAT (külön falnézeten ábrázolva)
- 20x50 cm kerámia falburkolat ajtó szemöldökig
- StoColor In diszperzit festés (törlőfehér)

FF-08 - StoColor In diszperzit festés (törlőfehér) - lábazat nélkül

FF-09 - 20x20 cm fehér csempeburkolat

FF-10 - 15 cm rétegelt lem. lábazat
- StoColor Optiryl Satinmatt mosható festés (törlőfehér)
  90 cm-ig
- StoColor Optiryl Satinmatt mosható festés (zöldesszürke StoColor Lotusan FCT) ajtó szemöldökig
- StoColor In diszperzit festés (törlőfehér)

FF-11 - 15 cm műkő lábazat
- StoColor Optiryl Satinmatt mosható festés (törlőfehér)

FF-12 - 15 cm műkő lábazat
- StoColor Climasan szegélyöntő diszperzit festés (törlőfehér)

FF-13 - 15 cm rétegelt lem. lábazat
- StoColor In diszperzit festés (törlőfehér)

FF-14 - 90 cm linóleum falburkolat
- parafa falburkolat ajtó szemöldökig
- StoColor In diszperzit festés (törlőfehér)

paddöseafolyó

burkolat kiosztás kezdőpontja

VIZESBLOKK BURKOLAT RAKÁSA.

SV LABOR
1139 Budapest, Hunyadi M. út 32-42
+36 1 239 0100
+36 1 239 0101
www.svlabor.hu

Somogyi Veronika e.v.
építész tervező, É-1-4764

építész tervező: **Somogyi Tamás**
építész tervező: **Lengyel Orsolya**
építész tervező: **Ékes Márton**
építész tervező: **Tóth Zoltán András**
építész tervező: **Zsigmond László**
Vízellátás-csatornázás: **Szabó Péter**
Villamosmérnöki: **Szelik Zsolt**

tárgy: **Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága**
2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.

tervfázis: **RELSŐÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERV**

létesítmény: **Veresegyházi Katolikus Gimnázium**
2112 Veresegyház, Fő út 117-125., Hrsz:58

rajz: **Földszint**
BURKOLATI TERVE
II. ÉPÍTÉSI ÜTEM

méretarány	dátum
m 1:50	2017. 11. 19.

B - 0 6 II - 0