Ezen terv a szerző szellemi termékre és szerzői jogvédelem alatt áll. Felhasználása kizárólag a tervező írásos engedélyével történhet!

JELMAGYARÁZAT:

FALNÉZET JELE:

F2 ← szint száma
01a ← falnézet száma

FALMETSZET JELEK:

FM04

INFORMÁCIÓS FALFESTÉS:

M5-04

FALFELÜLET TÍPUSOK JELEI:

FF-01 FF-03

FALFELÜLET TÍPUSOK:

FF-01 - falnézeten ábrázolt felületek

FF-02 - 15 cm rétegelt lem. lábazat
- StoColor Opticryl Satinmatt mosható festés (törtfehér)

FF-03 - 15 cm greslap lábazat
- StoColor In diszperzit festés (törtfehér)

FF-04 - 90 cm linóleum falburkolat
- szálcsiszolt alumínium élvédő L profil
- StoColor In diszperzit festés (törtfehér)

FF-05 VIZESBLOKK FALBURKOLAT (külön falnézeten ábrázolva)
- 20x50 cm kerámia falburkolat álmennyezetig
- StoColor In diszperzit festés (törtfehér) álmennyezet felett

FF-06 VIZESBLOKK FALBURKOLAT (külön falnézeten ábrázolva)
- 20x50 cm kerámia falburkolat 133 cm-ig
- burkolatba süllyesztett tükör 193 cm-ig
- 20x50 cm kerámia falburkolat ajtó szemöldökig
- StoColor In diszperzit festés (törtfehér)

FF-07 VIZESBLOKK FALBURKOLAT (külön falnézeten ábrázolva)
- 20x50 cm kerámia falburkolat ajtó szemöldökig
- StoColor In diszperzit festés (törtfehér)

FF-08 - StoColor In diszperzit festés (törtfehér) - lábazat nélkül

FF-09 - 20x20 cm fehér csempeburkolat

FF-10 - 15 cm rétegelt lem. lábazat
- StoColor Opticryl Satinmatt mosható festés (törtfehér) 90 cm-ig
- StoColor Opticryl Satinmatt mosható festés (zöldesszürke STO 36133-49-C1) ajtó szemöldökig
- StoColor In diszperzit festés (törtfehér)

FF-11 - 15 cm műkő lábazat
- StoColor Opticryl Satinmatt mosható festés (törtfehér)

FF-12 - 15 cm műkő lábazat
- StoColor Climasan szaglebontó diszperzit festés (törtfehér)

FF-13 - 15 cm rétegelt lem. lábazat
- StoColor In diszperzit festés (törtfehér)

FF-14 - 90 cm linóleum falburkolat
- parafa falburkolat ajtó szemöldökig
- StoColor In diszperzit festés (törtfehér)

padlóösszefolyó

burkolat kiosztás kezdőpontja

VIZESBLOKK BURKOLAT RAKÁSA:

SV LABOR
1116 Budapest Hunyadi M út 32 II/2
06 20 9821745
tervlabor@tervlabor.hu
www.tervlabor.hu

Somogyi Veronika e.v.
építész tervező - É 01-47594

közreműködő munkatársak:
Somogyi Tamás
építész tervező
Lengyel Orsolya
belsőépítész tervező
Ékes Márton
építész munkatárs
Tóth Zoltán András
építész munkatárs

építész tervező:
Zsigmond László
KVADRUM ÉPÍTÉSZ KFT.

közreműködő:
Szabó Péter
TSVIA KFT.

közreműködő:
Szelik Zsolt
PLUM ÉT KFT.

megbízó:
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.

tervfázis:
BELSŐÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERV

projekt:
Veresegyházi Katolikus Gimnázium
2112 Veresegyház, Fő út 117-125., Hrsz:58

tart.:
Alagsor
BURKOLATI TERVE
I. ÉPÍTÉSI ÜTEM

lépték:	dátum:
m 1 50	2017. 11. 19.

B - 0 5 I - 0

BURKOLAT TÍPUSOK:

BETON BURKOLATOK:

B1 típus: előregyártott és helyszíni öntött beton burk., terrazzo 2 cm összvastagságban
pl.: DUROSTONE, DUROCOLOR TERAZZO, felületkeményítő premix
pigmentált, speciális színes szemcsékkel düsített, szárazhabarcsból
a beképző felületének első 5 cm-es sávja eltérő színezést kap,
csúszásmentesített felületkezeléssel

B2 típus: öntött betonpadló, önterülő padlóhabarcs 1 cm összvastagságban
pl.: DUROSTONE, DUROFLOW cementalapú, nagy teherbírású, önterülő ipari padló
- aljzatelőkészítés: Duroprimer 2 rétegben
- padlóhabarcs: Doroflow 6-10 mm vastagságban
- felületvédelem: Durocuring ideiglenes párazárás
- felületkezelés: Harmony Vernis Prémium 2K rugalmas, kopásálló lakk

B3 típus: öntött betonpadló, önterülő padlóhabarcs 1 cm összvastagságban saválló bevonattal
pl.: DUROSTONE, DUROFLOW cementalapú, nagy teherbírású, önterülő ipari padló
- aljzatelőkészítés: Duroprimer 2 rétegben
- padlóhabarcs: Doroflow 6-10 mm vastagságban
- felületvédelem: Durocuring ideiglenes párazárás
- felületkezelés: Durosmart Floor Protect S egykomponensű hibrid silan polimer lakk, fényes hatású, csúszásmentes bevonat, sav-, olaj és lúgálló, 2 rétegben

LINÓLEUM BURKOLATOK:

L1 típus: Linóleum padlóburkolat, egyszínű
pl.: FORBO MARMOLEUM Real/Fresco/Vivace, 2,5 mm vtg.
- aljzatkiegyenlítés (pl. Forbo 044 alapozó, Forbo 975 aljzatkiegyenlítő)
- linóleum, felületfolytonosan hegesztve, ragasztva (Forbo 610)
  Színek: Real 3224 (L1a), Real 3238 (L1b), Real 3226 (L1c), Vivace 3413 (L1d)

L2 típus: Linóleum padlóburkolat, csíkos
pl.: FORBO MARMOLEUM Striato colour, 2,5 mm vtg.
- aljzatkiegyenlítés (pl. Forbo 044 alapozó, Forbo 975 aljzatkiegyenlítő)
- linóleum, felületfolytonosan hegesztve, ragasztva (Forbo 610)
  Színek: Striato 5243 (L2a), Striato 5238 (L2b), Striato 5241 (L2c),
  Striato 5245 (L2d), Striato 5246 (L2e), Striato 5244 (L2f)

L3 típus: Linóleum padlóburkolat, egyszínű, vegyes
pl.: FORBO MARMOLEUM Real/Fresco/Vivace, 2,5 mm vtg.
- aljzatkiegyenlítés (pl. Forbo 044 alapozó, Forbo 975 aljzatkiegyenlítő)
- linóleum, felületfolytonosan hegesztve, ragasztva (Forbo 610)
  A terem padlóburkolata 1. típus, de egyedi minta alapján több szín felhasználásával készül.
  Színek: Fresco 3881 és Real 3224 (L3a), Vivace 3403 és Real 3224 (L3b)

PARKETTA BURKOLATOK:

P1. típus: ragasztott ipari parketta
30x30 cm lábalmérető, elkötegelt ipari parketta, kőris fából, 22 mm vtg, ragasztva, cisz zolva, olajozott felülettel

P2. típus: ragasztott parketta
nagy méretű 1 sávos ragasztott, rétegelt tölgy keményfa parketta, klikkes rendszerű, 13 mm vtg, (rétegelt fenyő + 3-4 mm tölgy), 14x220 cm méretű, hézagolva, olajozott felülettel, padlófűtésre alkalmas kivitel

GRESLAP BURKOLATOK:

G1. típus: csúszásmentes greslap
30x60 cm pl.: Zalakerámia CEMENTI padlóburkoló, 2RG 607 / ZGD 60607, szürke, matt (kopásállóság: PEI 4, csúszásmentesség: min. R10), rugalmas fugakitöltéssel, 2 mm, manhattan

csúszásmentes greslap (G2. típus)
30x30 cm pl.: Zalakerámia ARCHITECT TAURUS GRANIT TAA35076 76S gres padló, szürke (kopásállóság: min. PEI 4, csúszásmentesség: min. R10), rugalmas fugakitöltéssel, 3 mm, manhattan