

Munka neve	Csörög, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi számú telken Új építésű Általános Iskola K I V I T E L I   T E R V   -   2017 október hó	
Alaprajzi jel	<b>Ab8</b>	
Megnevezés	Ablak / Fix felülvilágító ablak	
Méretetek	2350/1600 mm NM	
Mellvédmagasság	5300 mm	
Tok típus	Schüco Living 82A5 7 kamrás műanyag tok, külső oldalon színezett kialakítással	
Szárny	Schüco Living 82A5 7 kamrás műanyag szárny, külső oldalon színezett kialakítással	
Falazati típus	30 cm vtg. kerámia teherhordó homlokzati főfal (külső hőszigetelés) 300 + 150 mm	
Tokmagasítás/vaktok	---	
Vasalat	Pánt: ---	Kilincs, zár:---
Küszöb	---	
Felületkezelés	belső oldal fehér, külső oldal színfóliás Chartwell zöld színben.	
Üvegezés	Hőszigetelt többrétegű üvegezés, 4:-16-4-16-:4 (44) mm vtg. - argongáz	
		<b>Összesen:</b>
Földszint		- db
Emelet		4 db
<b>Összesen</b>		<b>4 db</b>
Megjegyzés: Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Gyártás csak helyszíni felmérés alapján történhet.		
<p>Ábra lépték: M=1:50</p> <p>Külső oldalról szalagablak szerű megjelenés. Szomszédos nyílászárók egymáshoz toksosolóval (rendszerelem) kapcsolódnak</p> <p>Energetikai jellemzők (műanyag):  Üvegezés: <math>U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, Üvegezés g értéke: 0.520  Keret, tok: <math>U_f = 1.40 \text{ W/m}^2\text{K}</math>; szélesség = 70 mm  Távtartó: Meleg távtartó <math>\Psi_g = 0.040 \text{ W/mK}</math></p> <p>készül: belső oldali műanyag párkánnyal (rendszertermék)</p>		