

Munka neve Csörög, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi számú telken Új építésű Általános Iskola K I V I T E L I T E R V - 2017 október hó				
Alaprajzi jel	Ab3			
Megnevezés	Ablak			
Méretetek	1500/1800 mm NM			
Mellvédmagasság	900 mm			
Tok típus	Schüco Living 82 7 kamrás műanyag tok, külső oldalon színezett kialakítással			
Szárnny	Schüco Living AS 7 kamrás műanyag szárny, külső oldalon színezett kialakítással			
Falazati típus	30 cm vtg. kerámia teherhordó homlokzati főfal (külső hőszigetelés) 300 + 150 mm			
Tokmagasítás/vaktok	---			
Vasalat	Pánt: bukó / bukó-nyíló vasalat Kilincs, zár:gyárilag kialakított			
Küszöb	---			
Felületkezelés	belső oldal fehér, külső oldal színfóliás Chartwell zöld színben.			
Üvegezés	Hőszigetelt többrétegű üvegezés, 4;-16-4-16-;4 (44) mm vtg. - argongáz			
				Összesen:
Földszint		Balos: - db	Jobbos: - db	- db
Emelet		Balos: 13 db	Jobbos: 13 db	26 db
Összesen		Balos: 13 db	Jobbos: 13 db	26 db
Megjegyzés: Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Gyártás csak helyszíni felmérés alapján történhet.				
Ábra lépték: M=1:50 készül: belső oldali műanyag párkánnyal (rendszertermék) Energetikai jellemzők (műanyag): Üvegezés: $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$, Üvegezés g értéke: 0.520 Keret, tok: $U_f = 1.40 \text{ W/m}^2\text{K}$; szélesség = 70 mm Távtartó: Meleg távtartó $\Psi_g = 0.040 \text{ W/mK}$				
<p>The drawing includes three views of a window assembly:</p> <ul style="list-style-type: none"> Left View (Cross-section): Shows the vertical profile of the window frame and sash. Dimensions include a total height of 1800 mm, a frame height of 150 mm, and a sash height of 90 mm. A detail dimension of 45 mm is shown for the bottom sash part. Top View (Elevation): Shows the horizontal profile of the window. Dimensions include a total width of 1500 mm, a frame width of 15 mm, and a sash width of 30 mm. Right View (Detail): Shows a detail of the window frame and sash. Dimensions include a total width of 180 mm, a frame width of 15 mm, and a sash width of 90 mm. 				