

Munka neve	Csörög, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi számú telken Új építésű Általános Iskola K I V I T E L I T E R V - 2017 október hó		
Alaprajzi jel	Aj4		
Megnevezés	Bejárati ajtó		
Méretek	2000/3500 mm NM		
Mellvédmagasság	---		
Tok típus	Schüco ADS70.HD alumínium tok		
Szárny	Schüco ADS70.HD alumínium szárny		
Falazati típus	20 cm vtg. szerelt homlokzati fal (acél keret tartóváz) 450 mm		
Tokmagasítás/vaktok	---		
Vasalat	Pánt: nyíló vasalat	Kilincs, zár:gyárilag kialakított U"profilú	
Küszöb	rendszer tartozék		
Felületkezelés	Üzemi felületkezelés, színterezett felület Chartwell zöld színben.		
Üvegezés	Hőszigetelt többrétegű üvegezés, 4;-16-4-16-:4 (44) mm vtg. - argongázas Alsó mezőben biztonsági fóliázott üvegezés 3.1.3 - 16 -4 - 16 - 3.1.3		
Földszint		Össz.:	3 db
Emelet			- db
Összesen			3 db
Megjegyzés:	Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Gyártás csak helyszíni felmérés alapján történhet.		
Ábra lépték: M=1:50	Akadálymentes használatú nyílászáró: A tok a hőszigetelés síkjában szerelt. Kifelé nyíló szárny, 180-fokos nyithatóság! - köszöb kialakítása akadálymentes legyen, - tiszta nyílásmérete (az elsődleges szárny nyitásakor) min 900 mm		
A bejárati ajtó frisslevegő bevezető nyílászáró. Geze K600 motor, Geze Boxer ISM ajtócsukó, IQ Lock out motoros pánikzár berendezésekkel ellátva! A nyílászáró és a motoros mozgatású ajtó együtt minősített tűzvédelmi termék! A motoros mozgatású nyílászárók is kiakaszthatóak kézi nyitáshoz!			
Energetikai jellemzők: (alumínium) Üvegezés: Ug = 0.60 W/m2K, Üvegezés g értéke: 0.520 Keret, tok: Uf = 1.40 W/m2K; szélesség = 70 mm Távtartó: Meleg távtartó Ψg = 0.040 W/mK			
			