

Munka neve		Csörög, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi számú telken Új építésű Általános Iskola K I V I T E L I   T E R V   -   2017 október hó					
Alaprajzi jel	Aj3*						
Megnevezés	Bejárati ajtó						
Méretek	1800/2600 mm NM						
Mellvédmagasság	---						
Tok típus	Schüco ADS70.HD alumínium tok,						
Szárnny	Schüco ADS70.HD alumínium szárny,						
Falazati típus	30 cm vtg. kerámia teherhordó homlokzati főfal (külső hőszigetelés) 300 + 150 mm						
Tokmagasítás/vaktok	---						
Vasalat	Pánt: nyíló vasalat	Kilincs, zár:gyárilag kialakított U'profilú					
Küszöb	rendszer tartozék						
Felületkezelés	Üzemi felületkezelés, színterezett felület Chartwell zöld színben.						
Üvegezés	Hőszigetelt többrétegű üvegezés, 4;-16-4-16-:4 (44) mm vtg. - argongázas Alsó mezőben biztonsági fóliázott üvegezés 3.1.3 - 16 -4 - 16 - 3.1.3						
Földszint		Balos:	1 db	Jobbos:	1 db	Össz.:	2 db
Emelet		Balos:	- db	Jobbos:	- db		- db
Összesen		Balos:	1 db	Jobbos:	1 db		2 db
Megjegyzés: Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Gyártás csak helyszíni felmérés alapján történhet.							
Ábra lépték: M=1:50							
A tok a hőszigetelés síkjában szerelt.							
Kifelé nyíló szárny, 180-fokos nyithatóság!							
Akadálymentes használatú nyílászáró:							
- köszöb kialakítása akadálymentes legyen,							
- tiszta nyílásmérete (az elsődleges szárny nyitásakor) min 900 mm							
A bejárati ajtó frisslevegő bevezető nyílászáró.							
Geze K600 motor, Geze Boxer ISM ajtócsukó, IQ Lock out motoros pánikzár berendezésekkel ellátva!							
A nyílászáró és a motoros mozgató ajtó együtt minősített tűzvédelmi termék!							
A motoros mozgató ajtó nyílászárók is kiakaszthatóak kézi nyitáshoz!							
Energetikai jellemzők: (alumínium)							
Üvegezés: Ug = 0.60 W/m2K, Üvegezés g értéke: 0.520							
Keret, tok: Uf = 1.40 W/m2K; szélesség = 70 mm							
Távtartó: Meleg távtartó Ψg = 0.040 W/mK							