

<p>Munka neve</p> <p style="text-align: center;">Csörög, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi számú telken Új építésű Általános Iskola K I V I T E L I   T E R V   -   2017 október hó</p>				
Alaprajzi jel	Ab11			
Megnevezés	Ablak / Porta információs ablak			
Méretek	1300/1500 mm NM			
Mellvédmagasság	900 mm			
Tok típus	Schüco Living 82 7 kamrás műanyag tok, külső oldalon színezett kialakítással			
Szárny	Schüco Living 82 7 kamrás műanyag szárny, külső oldalon színezett kialakítással			
Falazati típus	30 cm vtg. kerámia teherhordó homlokzati főfal (külső hőszigetelés+tégla burkolat) 300 + 100 + 150 mm			
Tokmagasítás/vaktok	---			
Vasalat	Pánt: nyíló vasalat Kilincs, zár:gyárilag kialakított			
Küszöb	---			
Felületkezelés	belső oldal fehér, külső oldal színfóliás Chartwell zöld színben.			
Üvegezés	Hőszigetelt többretegű üvegezés, 4:-16-4-16:-4 (44) mm vtg. - argongáz			
				Összesen:
Földszint		Balos: - db	Jobbos: 1 db	1 db
Emelet		Balos: - db	Jobbos: - db	- db
Összesen		Balos: - db	Jobbos: 1 db	1 db
Megjegyzés: Méretek a helyszínen ellenőrizendő! Gyártás csak helyszíni felmérés alapján történhet.				
<p>Ábra lépték: M=1:50</p> <p style="text-align: center;">hőszigetelés síkjában elhelyezve (beépítés speciális rögzítéssel)</p> <p style="text-align: center;">Belső könyöklő egyben asztallap is v= 5 cm keményfa</p> <p style="text-align: center;">Energetikai jellemzők (műanyag):  Üvegezés: <math>U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, Üvegezés g értéke: 0.520  Keret, tok: <math>U_f = 1.40 \text{ W/m}^2\text{K}</math>; szélesség = 70 mm  Távtartó: Meleg távtartó <math>\Psi_g = 0.040 \text{ W/mK}</math></p>				