

KONYHATECHNOLÓGIAI KÖLTSÉGVETÉS






Építető







Egyházmegei Katolikus Iskolák Főhatósága









2600 Vác Migazzi Kristóf tér 1 Posta cím: 2601 Vác Pf. 87








Munka





Csorog Kossuth L. u. - 1864/10 hrsz számú telekre építendő Általános Iskola

Jel	Megnevezés		Részletes leírás	Típus	Méret mm	Teljesítmény igény (KW)				Nettó Egységár	Db.	Nettó Összesen
						230 V	400 V	Totál	Gáz	Ft		Ft
Konyha												
K1	Melegítő búfépult tolóajtóval 3xGN 1/1 medencével(higienikus üvegezet/ rozsdamentes acél fedél, tálcacsúsztató ráccsal, vízfeltöltő és leeresztő csappal.)		Vízfűrdős melegentartó pult 3 x GN 1/1 méretben, 3 oldalon zárt 4 . Oldal 2 db tolóajtóval + tálcatartó + 1 szintes átadópolc lehetővétehető üveggel, Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Ételek melegentartásához, 65 - 80 °C hőmérsékleten. Digitális termosztáttal, cm mély	F-VMA 3 / TCS 12 / F-APÜ 121	1200x700x850	2,25		2,25		0 Ft	2	0 Ft
K2	Semleges elem		Semleges elem Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	F-MA 0304	300x400x850			0,00		0 Ft	1	0 Ft
K3	Kézmósó térddel nyitható + kiöntő dézsza		Kézmósó kiöntő Mélyhúzott kézmósó- és kiöntő medence, önhordó szerkezet takaró borításokkal, színtezhető lábakkal, felül kézmósó- alul kiöntő medence, keverő csaptelep 250 mm forgatható kifolyószárral, kiöntő medence méret: 400x400x250 mm, medence szélére akasztható perforált vödörtartó lemez, tartozékok: műanyag szifon, flexibilis bekötőcsövek, anyaga: rozsdamentes acél,	IPA 39	500x600x870			0,00		0 Ft	1	0 Ft
K4	Zárt munkaasztal hátsó peremmel, alsó-középső polccal, tolóajtóval		Tolóajtós munkaasztal hátsó felhajtással és köztes polccal Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok, az alsó polcok és a felhajtások 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. A bútorok hátul és oldalt lemezzel burkoltak, elől a duplalemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek.	F-TMA F 1260	1200x600x850			0,00		0 Ft	1	0 Ft
K5	Zárt faliszekrény tolóajtóval		Tolóajtós faliszekrény köztes polccal Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Kivehető köztes polccal.	F-FT 123	1200x400x600			0,00		0 Ft	1	0 Ft

K6	Tűzhely nyitott, alsó résszel 6 égős		6 égős gáztűzhely nyitott alsó résszel és alsó polccal teljes egészében rozsdamentes gázégők teljesítményei: 3,5 + 2x5 + 2x7 + 2x9 + 9 KW, gyújtólánggal és biztonsági termosztáttal, 3 fokozatú teljesítmény szabályozás	"Stalgast" S999621	1300x900x850			0,00	36,50	0 Ft	1	0 Ft
K7	Kombi gőzpároló sütő 10xGN1/1+ zuhany, hőmérő szonda.		Elektromos kömbi sütő 10 x GN 1/1 Intelligens gasztronómiai sütő Az alkalmazott MIND.Maps® vizuális technológia segítségével megrajzolhatja a saját főzési/sütési programját! A MIND.Maps®-szel megőrizheti az összes főzési folyamatot, átalakíthatja Hőlégkeveréses főzési mód 30C°-260C°-ig. Párasított főzési mód 35C°-260C°-ig. Hőlégkeverés atutomatikus irányváltással, DRY.Maxi és STEAM.Maxi szabályozza a sütőn belül páratartalmat, Rotor.KLEAN automata tisztító rendszer és a Det&RINSE mosószer Delta T főzés maghőmérő , MULTI.Point maghőmérő (1 ponton mér), SOUS-VIDE maghőmérő PROGRAMOK: tárolhat 256 felhasználói programot, lehetőség van megjelölni egy nevet és egy képet. AIR.Maxi technológia: 4 programozható, váltakozó irányú légsebesség, + 4 félig statikus főző mód, STEAM.Maxi technológia: párasítás 35C – 130C STEAM.Maxi technológia: nedves és száraz levegő kombinációja 35C – 260C Hőszigetelés: 2 rétegű üveg van az ajtóban Tálcatávolság: 67 mm	"Unox" XEVC 1011-E1 R	750x773x1010		14,00	14,00	0 Ft	1	0 Ft	
K8	Sütő állvány		Géptartó állvány tálcátartó sínekkel Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rozsdamentes acélból. Készülhet alsó polccal vagy polc nélkül, GN edénytartó sínekkel - vagy sínek nélkül. Mérete géptípushoz igazítva, a lábak 40x40x1,5 zártszelvényből állítási lehetőséggel készülnek.	GA SP 1065	800x750x600			0,00		0 Ft	1	0 Ft
K9	Zárt munkaasztal hátsó peremmel, alsó-középső polccal, tolóajtóval		Tolóajtós munkaasztal hátsó felhajtással és köztes polccal Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok, az alsó polcok és a felhajtások 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. A bútorok hátul és oldalt lemezzel burkoltak, elől a duplalemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek.	F-TMA F 1260	1200x600x850			0,00		0 Ft	1	0 Ft
K10	Hűtőszekrény 600l (alsó aggregát)		Hűtőszekrény 600 l-es statikus hűtés segédventillátorral, digitális termosztáttal, kulcsra zárható ajtó, rozsdamentes acél külső, műanyag belső	"Forcar" S880602	775x695x1900			0,00		0 Ft	1	0 Ft
K11	RM pedálos hulladékártoló		Lábpedálos hulladékártoló 75 l-es Lábpedállal nyitható fedél, 2 db önbeálló kerékkel és támasztó lábbal, vízmentesen záró fenékhegesztés, moslékoló nyílás alá gördíthető, a levehető fedél a szemetes fülére akasztható, anyaga: rozsdamentes acél	IPA 05	450x630			0,00		0 Ft	1	0 Ft

K12	Munkaasztal alsó polccal		Munkaasztal alsópolccal Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok és az alsó polcok 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	F-MA FP 1670	1600x700x850			0,00		0 Ft	1	0 Ft
K13	RM stoki		"Stoki" Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	F-MA 0440	400x400x500			0,00		0 Ft	2	0 Ft
Fehér mosogató												
Feh1	Munkaasztal hátsó peremmel, láb -összeköt., hulladékgyűjtő nyílással (középen)		Munka asztal hátsó felhajtással és hulladék ledobó nyílással - átmérő 180 mm gumigyűrűvel - Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok és a felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	F-MA F 2060	2000x600x850			0,00		0 Ft	1	0 Ft
Feh2	RM görgős hulladékgyűjtő tetővel		Lábpedálos hulladéktároló 75 l-es Lábpedállal nyitható fedél, 2 db önbeálló kerékkel és támasztó lábbal, vízmentesen záró fenékhegesztés, moslékoló nyílás alá gördíthető, a levehető fedél a szemetes fülére akasztható, anyaga: rozsdamentes acél	IPA 05	450x630			0,00		0 Ft	1	0 Ft
Feh3	Bevezetőasztal mosogatógéphez, 2 medence + leverető előmosós zuhany (bal oldalon)		Bevezető asztal 2 db medencével - bal oldalon - medence méret: 50x40x25 cm, Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rozsdamentes acélból. Az 1,25 mm lemezből készült. A bevezető asztalokban mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készül. Fali mini zuhany 2 gombos csaptelleppel Alsó vízvételi lehetőség külön kifolyón, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó kar állandó áteresztésre kirögzíthető, erősített tömlő,	BA 1270 / RUB00958590	1200x700x850			0,00		0 Ft	1	0 Ft
Feh4	Átfutó rendszerű mosogatógép(500x500 kos.)		Átfutó rendszerű mosogató gép teljes egészében rozsdamentes kivitelben, mosogató karok rozsdamentes acélból, mosogató medence préselt, kosárméret: 50x50 cm, max nyílási magasság: 405 mm, mosogatósi ciklus: 180 ms, vízfogyasztás: cc 3 l / ciklus, elektromechanikus vezérlés, beépített mososzer és önlítószer adagolóval, tartozékok: 2x tányértartó kosár + univerzális kosár + evőeszköz kosár	"Stalgast" S803020	690x794x1500		6,80	6,80		0 Ft	1	0 Ft
			Evőeszköz kosár	S815100	420x210x150			0,00		0 Ft	2	0 Ft
			Univerzális kosár	S810100	500x500x87			0,00		0 Ft	4	0 Ft

			Tányér és talcamosogató kosár	S810300	500x500x87			0,00		0 Ft	6	0 Ft
Feh5	Kifutó munkaasztal mos.gép.(jobb oldalon)		Kivezető asztal - jobb oldalon - Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rozsdamentes acélból. Az 1,25 mm lemezből készült. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készül.	KA 1670	1600x700x800			0,00		0 Ft	1	0 Ft
Feh6	Zárt állvány tolóajtóval		Tolóajtós tároló szekrény Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok és alsó polcok 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A bútorok hátul és oldalt lemezzel burkoltak, elől a duplalemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek.	F-TLSZ 1260-1800	120x600x1800			0,00		0 Ft	1	0 Ft
Feh7	Kosártartó ferde polc		Kosártartó ferde falipolc Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, döntötten elhelyezett polcba 2, illetve 3 oszlop 50 x 50 cm - es mosogatókosarat lehet elhelyezni.	F-KFP 110	1100x530x20			0,00		0 Ft	1	0 Ft
Feh8	Kézmósó térddel nyitható		Falikézmósó "térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2"", anyaga: rozsdamentes acél	S 102	380x300			0,00		0 Ft	1	0 Ft
Fekete mosogató												
Fek1	Kézmósó térddel nyitható		Falikézmósó "térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2"", anyaga: rozsdamentes acél	S 102	380x300			0,00		0 Ft	1	0 Ft
Fek2	Nyitott állvány 4 szintes		Tároló állvány 4 db sima polccal Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Az 1 mm lemezből készült polclapok rezgésmentesek, rozsdamentes merevítőbordákkal erősítettek. A polcok 50 mm vastagok. Az alsó polc a padlószinttől 150 mm. A polcok közti távolság 480 mm. A lábak 30 x 30 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	F-TS 125	1200x500x1800			0,00		0 Ft	1	0 Ft

E1	Tisztítószeres szekrény - polcos		Takarítószer tároló szekrény szárnyas ajtóval Felületkezelt szénacél kivitel, osztott részben polcosított belső tér takarítószeresek, takarítóeszközök és felmosó vödör tárolására kialakítva	Clean 1800/600	1200x500x1800			0,00		0 Ft	1	0 Ft
Öltöző												
Ö1	Öltözőszekrény - osztott		Hosszúajtós öltözőszekrény 2 / 4 ajtós Alapfelszereltség: Biztonsági zár (két kulccsal); polc/kalaptartó; ruhaakasztó rúd; 2 db ruhaakasztó kampó; 1 db törülközőtartó; 1 db esernyőtartó; 120 mm-es láb; szellőzés az ajtón lévő kopolyúkkal; névtáblatartó. Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus színterézés/porszórás	Project 4	1800x1200x500			0,00		0 Ft	1	0 Ft
Étterem												
E1	Állítható tálca és evőeszköz kocsik 4xGN1/4		Evőeszköz tartó kocsik eszköztartó rész mérete:520x300 mm polc mérete: 570x400 mm Alul rozsdamentes tároló polc, felül kivehető műanyag evőeszköztartók, 4 kerékkel, ebből 2 fékező, gyorsan összeszerelhető, könnyen mozgatható	S 407	630x400x980			0,00		0 Ft	1	0 Ft
E2	Hárompolcos szállítókocsi		3 szintes szállító kocsi Önbeálló és csúszásmentes kerekek fékkel, egyszerű kialakítású váz, amely könnyen összeszerelhető, stabil polcok vízvető peremmel, lapraszerelt csomagolásban, kapacitás: 60 kg/polc, anyaga: rozsdamentes acél,	S 402	860x540x940			0,00		0 Ft	1	0 Ft
Beüzemelési költség								0,00		0 Ft	1	0 Ft
								23,05	36,50	Nettó összesen		0 Ft
										Áfa		0 Ft
										Bruttó összesen		0 Ft

