



- Lábazat és homlokzatburkolat: 12,0 cm Wienerberger Köszegi homlokzati téglaburkolat / terepszint alatt és a fölött 4 sorban Wienerberger Valencia típusú
- Homlokzatvakolat: külső hőszigetelésre és üvegszövet hálóra felhordott törtfehér színű STO homlokzati több rétegű vékonyvakolat rendszer, StoLotusan K-2,0mm fedőbevonattal (helyszíni színmeghatározással)
- Nyílászárók: Schüco műanyag tok- és szárny szerkezetű, 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű ajtók és ablakok külső oldalon színezett kialakítással, Chartwell zöld színben. (pontos színmeghatározás tervezői művezetés keretében)
- Schüco 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű, hőszigetelt fém nyílászárók, tetősík bevilágító és függönyfal-szerkezetek külső belső oldalon gyárilag színezett Chartwell zöld színben (pontos színmeghatározás tervezői művezetés keretében)
- Héjazat: CREATON Domino Nuance rézvörös engobozott cserépfedés
- Acél lamellák: üzemben porszórt-színezett felület, galambszürke (pontos színmeghatározás tervezői művezetés keretében)
- Bádogos szerkezetek: RHEINZINK grafitcsürke anyagú ereszcatorna rendszer, fémlemez fedés, külső ablakkönyöklök, párkány, attikafal lefedés, faltöbbedék, kéményszegély stb.
- Homlokzatburkolat: Equitone natura anyagában színezett szálcement táblás homlokzatburkoló elemek 8 mm vastagságban, zöldesbarna színben (N594 kód), felületi átlátszó acryl bevonattal, rögzítés gyári szegecsekkel
- A homlokzati nyílászárók feletti mindenütt legalább 20 cm magasságú, legalább 90 kg/m<sup>3</sup> testűrűségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú köztérgőpárt sávot kell beépíteni az alkalmazott homlokzati hőszigetelés helyén, ezzel legalább azonos vastagságban, melynek a falnyílás mindkét oldalán legalább 30 cm-rel túl kell nyúlnia.

## Északi homlokzat

+0,00 = 132.50